

お取引先各位

新製品発売のご案内

三和電気計器株式会社

拝啓 時下貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
この度、弊社はデジタルマルチメータ「CD5000シリーズ」を下記の通り発売いたします。
本製品は多機能スタンダードDMMながら、従来製品よりサイズをコンパクトにし非常に使い勝手の良い製品となります。
今後の拡販にご協力よろしくお願いいたします。

敬具

記

発売日2025年9月16日

品名	型名	メーカー希望小売価格	JANコード
デジタルマルチメータ	CD5001	¥12,800 (税込¥14,080)	4981754022134
デジタルマルチメータ	CD5002	¥15,800 (税込¥17,380)	4981754022141
Bluetooth搭載デジタルマルチメータ	CD5004	¥24,800 (税込¥27,280)	4981754022165
補修用アクセサリ			
テストリード	ATL101	¥2,500 (税込¥2,750)	4981754400901
携帯ケース	C101	¥4,500 (税込¥4,950)	4981754300720

製品特長

コンパクトサイズになった多機能スタンダードDMM

- IEC61010-1に準拠した安全設計
- フル4桁9999カウント
- 交流測定は真の実効値（True RMS）変換方式
- オートホールド機能搭載（電圧測定時のみ）
- 軽量コンパクトで持ちやすいデザイン
- 本体にテストプローブを固定可能
- 大きくて見やすいバックライト搭載表示器

製品仕様

	CD5001	CD5002	CD5004
直流電圧	999.9m/9.999/99.99/999.9V		
交流電圧	999.9m/9.999/99.99/999.9V		
直流電流	-	999.9m/9.999A	
交流電流	-	999.9m/9.999A	
抵抗	999.9/9.999k/99.99k/999.9k/9.999M/99.99MΩ		
コンデンサ	9.999n/99.99n999.9n/9.999μ/99.99μ/999.9μ/9.999m/99.99mF		
周波数	9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99kHz		
導通	約30～70Ω以下で発音。開放電圧約0.6V		
温度	-	-40～800℃（温度センサ別売）	
安全規格	IEC61010-1 CAT.IV600V/CAT.III1000V		
電源	LR03（単4形アルカリ乾電池）1.5V×2本		
寸法	H149×W72×D37mm		
質量	約232g	約250g	
標準付属品	テストリード（ATL101 全長約1.15m/ピン先18mm）、取扱説明書		

