

お取引先各位

## 新製品発売のご案内

三和電気計器株式会社

拝啓 時下貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

この度、弊社はデジタル絶縁抵抗計「MG601」を下記の通り発売いたします。本製品はエレベータ保守管理向けに開発された製品となります。

今後の拡販にご協力よろしくをお願いいたします。

敬具

記

発売日2026年1月21日

品名	型名	メーカー希望小売価格	JANコード
絶縁抵抗計	MG601	¥54,800 (税込¥60,280)	4981754044730
絶縁抵抗計	MG601-M	¥62,500 (税込¥68,750)	4981754044754
接続ケーブル	ALE101	¥2,000 (税込¥2,200)	4981754409980
クリップアダプタ	AAL302	¥2,500 (税込¥2,750)	4981754409997

## 製品特長

## エレベータ保守管理向け絶縁抵抗計

- テスト電圧2レンジ式 (500V/15V)
- 安全カテゴリ CAT.IV300Vのデジタルマルチメータとしても使用可能 (交流・直流電圧/抵抗/導通/周波数測定可能)
- 交流/直流電圧自動判別機能搭載
- 補修用テストリードへの交換可能
- 携帯ケース・ハンガーマグネット・速度計用接続ケーブルが付属した「MG601-M」も同時発売

## 製品仕様

定格測定電圧	15V	500V
MΩ	0.999M~21.0MΩ	0.999M~210MΩ
ACV/DCV	600.0V (自動判別)	
DCmV	2000mV (速度計SE-9000/SE9100連携アナログ入力用)	
周波数	1999Hz	
抵抗	999.9/9.999k/99.99k/999.9kΩ	
導通チェック	約30Ω以下で発音 開放電圧：約2.0以下	
定格測定電流	1mA	
安全規格	IEC61010-1 CAT.IV300V CAT.III600V、IEC61010-031、IEC61010-2-033、IEC61010-2-034、IEC61557-1,2	
電源	LR03 (単4形アルカリ乾電池) ×4	
測定可能回数	約400回 (500V以下 定格測定電圧×0.001MΩ測定) 5秒ON25秒OFF	
寸法/質量	H147×W68×D30mm/約298g (突起物含まず/電池含む)	
付属品	取扱説明書、テストリード (ATL102)、アリゲータクリップ (AAL301)、ブレーカーピン (ABP301)、LR03 (単4形アルカリ乾電池) ×4 *携帯ケース(C-DG3a)、*ハンガーマグネット(HM-1)、*接続ケーブル (ALE101) *はMG601-Mのみ付属	
別売アクセサリ	ハンガーマグネット (HM-1)、携帯ケース (C-DG3a)、単3用電池ホルダ (BH1)、接続ケーブル (ALE101)、クリップアダプタ (AAL302 *安全規格不適合)	

本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田2丁目4番4号 (電波ビル)

東京営業所 電話 03-3253-4871(代表) 海外事業部 電話 03-3251-0941(代表) FAX 03-3251-7022

大阪営業所 〒556-0003 大阪市浪速区恵美須西2丁目7番2号

電話 06-6631-7361(代表) FAX 06-6644-3249