

速度計 Digital Elevator Speedometer

SE9100

sanwa®

メーカー希望小売価格 ¥89,500(税込 ¥98,450)

エレベータ・エスカレータ速度の
保守管理用測定器
独立した 2ch表示で個別にホールド表示可能



- 暗所でも表示が見やすい赤色LED表示
- 外部トリガーによるデータホールド (2ch)
- 測定値のアナログ出力 (外部出力端子あり)
- オートパワーオフ (約3分)※1時間に変更可能
- 測定中の最大値とホールド値を最大10件まで保存可能なメモリ機能
- 移動平均値表示機能 (※平均化設定は1~10回まで任意)

一般仕様

| | |
|----------|---|
| 測定項目 | 線速度:2000.0 m/min 回転速度:20000 r/min 計測距離:999 mm |
| 表示部 | 5桁 赤色7セグメントLED, 二段表示 |
| 測定時間 | 10 ms |
| 表示更新時間 | 200 ms |
| 移動平均値表示 | 任意設定 1~10 回 |
| オートパワーオフ | 最終操作から約3分 ※1時間に変更可能 |
| メモリ機能 | 最大10件 |
| アナログ出力 | 電圧範囲:0 ~ 2 V 出力精度:±(0.5 %rdg+1 mV) |
| 電池消耗警告 | 約4.5 V 以下で警告LED 点灯 |
| 許容荷重 | ラジアル方向:5 kg, スラスト方向:2 kg |
| 使用環境条件 | 高度2000m以下・環境汚染度II |
| 動作温度/湿度 | 5°C-40°C 80%RH以下, 結露のないこと |
| 保存温度/湿度 | -10°C-40°C, 80%RH以下 結露のないこと 40°C-50°C, 70%RH以下 結露のないこと |
| 電源 | LR06 (単3形乾電池)1.5V×4本 |
| 電池寿命 | 20時間 |
| 消費電流 | 最大100mA |
| 寸法 / 質量 | H183×W50×D50 mm(突起部含まず) 約520g (電池・周速リング SE-10 含む) |

付属品

周速リング:SE-10 (厚さ10mm)
周速リング:SE-09 (厚さ0.9mm)
ホールド入力用コード:SE-L-H (×2)
アナログ出力用コード:SE-L-O (×1)
周速リング取替工具(六角レンチ)
携帯ケース:C-SE
取扱説明書

別売品

回転接触子:SE-R

測定仕様

| ファンクション | レンジ | 精度 | 備考 |
|---------|--------------------|-------|----------------|
| 線速度 | 0.1 ~ 2000.0 m/min | ±2dgt | |
| 回転速度 | 1 ~ 20000 r/min | ±2dgt | 回転接触子:SE-R (要) |
| 計測距離 | 0 ~ 999 mm | ±2dgt | |

※精度保証温湿度範囲:23±5°C, 80%RH 以下(結露のないこと)

三和電気計器株式会社

<https://www.sanwa-meter.co.jp/japan/>

カスタマーサポート

フリーダイヤル

0120-51-3930

受付時間

9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祭日を除く)

販売店の皆様へ

ご注文・修理・校正のご用命は各営業拠点へ連絡ください。

本社・東京営業所

東京都千代田区外神田2-4-4電波ビル
TEL:03-3253-4871 FAX:03-3251-7022

大阪営業所

大阪府大阪市浪速区恵美須西2-7-2
TEL:06-6631-7361 FAX:06-6644-3249

●本カタログの記載内容は2022年4月1日現在のものです。●本カタログ記載の仕様、価格は断りなく改正・改定することがあります。●写真は印刷の為製品の色と異なる場合があります。

ご購入の際は販売代理店へ…